


variables/V-color

Détecteur de collisions | faible charge | QS-7



Avec des moments de déclenchement de 0.3 à 30 Nm, cette série de détecteurs de collision conviendra à vos applications de pick and place au petit outil encollage.



Feature

Répétabilité - X, Y 0.013 mm

Répétabilité - Z 0.013 mm

QS-7

QS-7

Répétabilité angulaire	$\pm 0.028^\circ$
Compliance axiale Vertical	1.380 mm
Compliance angulaire	5°
Angle de compliance en Z	Aucune limite
Point de déclenchement de couple	0.28 - 1.5 Nm
Moment du déclenchement	0.31 - 1.5 Nm
Poids	0.110 kg
Diamètre	40.000 mm
Profil	27.000 mm
Centre de gravité	11.000 mm
Temps de réponse moyen	4-7 ms
Protection contre la poussière	Anneau en mousse standard
Capteur de pression	Déclenchement rapide et haute fiabilité. Approuvé UL/CSA. Durée de vie mécanique moyenne : 7 millions de cycles

Détecteur de collision QS-7 : Protégez vos équipements avec une précision maximale



Conditions de fonctionnement

Pression d'utilisation 1.0 - 6.0 bar

Température de fonctionnement Min. 0°C / Max. 70°C

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

- Détecteur de collision ajustable suivant un niveau de pression d'air. Niveau de déclenchement réglable en fonction de la gamme d'efforts suivant l'application ou le robot.
- Joint métal sur métal, non comprimable, pour un fonctionnement sûr et fiable.
- Ouverture de la chambre du QuickSTOP lors de l'impact, mise à l'échappement, signal d'arrêt pour le robot.



Avantages

- Détection des efforts latéraux et de compression. Conception originale pour une protection dans toutes les directions (X, Y, Z)
- Courses angulaires et linéaires disponibles afin d'éliminer les efforts présents lors du déclenchement
- Status prêt à fonctionner vérifié par détecteur QuickSTOP. Lorsque la pression est établie, le capteur indique que le QuickSTOP est correctement réindexé



Bénéfices

- Minimise les pertes de production, redémarrage rapide après une collision, pas besoin de recalibrer, identification facile de la cause par un arrêt juste après l'impact
- Pas de dégâts à la fois pour les outillages coûteux et pour le poignet robot pendant l'apprentissage. Une nécessité pour toute cellule robot didactique et lors de la formation
- Facile à installer, simple à utiliser et à régler (niveau de pression) en fonction de l'application. Retour sur investissement rapide



product
engineering
services

expertise in connectivity