



Moteur Brushless DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité Energétique
 Economique - Bruit faible - Inductance Faible
 Longue durée de vie - Pas de crantage - Faible
 inertie - Robuste

Feature

| SVTN A 01-1220-06-S-H | |
|-------------------------|----------------|
| Tension nominale | 6 V |
| Vitesse hors charge | 36890 rpm |
| Courant hors charge | 69 mA |
| Vitesse nominale | 29888 rpm |
| Couple nominal | 1.500 mNm |
| Courant nominal | 0.750 A |
| Couple de décrochage | 4.430 mNm |
| Courant de décrochage | 2.070 A |
| Efficacité max. | 66.810 % |
| Résistance du terminal* | 2.900 Ω |
| Inductance du terminal* | 0.190 mH |
| Constante de couple | 2.220 mNm/A |
| Constante de vitesse | 4310 mNm/V |

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

MOTEURS DC SANS BALAIS À 2 PÔLES

SVTN A 01-1220-06-S-H

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Gradient vitesse/couple | 5642.00 rpm/mNm |
| Constante de temps mécanique | 10.000 ms |
| Inertie du rotor | 0.170 gcm ² |

Généralement utilisés dans le secteur médical et les outils chirurgicaux, ces moteurs intègrent les caractéristiques de la gamme SVTN A et en constituent une version optimisée pour les projets à grande vitesse. Grâce à un équilibrage précis du rotor et à l'utilisation de roulements spéciaux, stabilité maximale et bruit minimal sont garantis.



Avantages

Technologie de bobinage sans corps
métallique

Bonne dissipation de la chaleur et capacité
de surcharge élevée

Longue durée de vie



Bénéfices

Léger et compact, intégration facilitée

Fiabilité élevée

Bon retour sur investissement



Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com