



Moteur Brushless DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité Energétique
Economique - Bruit faible - Inductance Faible
Longue durée de vie - Pas de crantage - Faible
inertie - Robuste

 Feature

SVTN A 01-2040-24-D-H	
Tension nominale	24 V
Vitesse hors charge	18500 rpm
Courant hors charge	105 mA
Vitesse nominale	16042 rpm
Couple nominal	10.000 mNm
Courant nominal	0.930 A
Couple de décrochage	75.000 mNm
Courant de décrochage	6.300 A
Efficacité max.	75.800 %
Résistance du terminal*	3.800 Ω
Inductance du terminal*	0.300 mH
Constante de couple	12.180 mNm/A
Constante de vitesse	784 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

MOTEURS DC SANS BALAIS À 2 PÔLES

SVTN A 01-2040-24-D-H

Gradient vitesse/couple	245.80 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	5.800 ms
Inertie du rotor	2.250 gcm ²

Généralement utilisés dans le secteur médical et les outils chirurgicaux, ces moteurs intègrent les caractéristiques de la gamme SVTN A et en constituent une version optimisée pour les projets à grande vitesse. Grâce à un équilibrage précis du rotor et à l'utilisation de roulements spéciaux, stabilité maximale et bruit minimal sont garantis.



Avantages

Technologie de bobinage sans corps
métallique

Bonne dissipation de la chaleur et capacité
de surchage élevée

Longue durée de vie



Bénéfices

Léger et compact, intégration facilitée

Fiabilité élevée

Bon retour sur investissement



pes

product
engineering
services

Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com