



Moteur Brushless DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité Energétique
Economique - Bruit faible - Inductance Faible
Longue durée de vie - Pas de crantage - Faible
inertie - Robuste

 Feature

SVTN A 01-2232-24-D-O	
Tension nominale	24 V
Vitesse hors charge	12164 rpm
Courant hors charge	60 mA
Vitesse nominale	9358 rpm
Couple nominal	6.000 mNm
Courant nominal	0.390 A
Couple de décrochage	26.000 mNm
Courant de décrochage	1.500 A
Efficacité max.	64.000 %
Résistance du terminal*	16.000 Ω
Inductance du terminal*	1.720 mH
Constante de couple	18.100 mNm/A
Constante de vitesse	528 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

MOTEURS DC SANS BALAIS À 2 PÔLES

SVTN A 01-2232-24-D-O	
Gradient vitesse/couple	468.00 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	7.300 ms
Inertie du rotor	1.500 gcm²

Généralement utilisés dans le secteur médical et les outils chirurgicaux, ces moteurs intègrent les caractéristiques de la gamme SVTN A et en constituent une version optimisée pour les projets à grande vitesse. Grâce à un équilibrage précis du rotor et à l'utilisation de roulements spéciaux, stabilité maximale et bruit minimal sont garantis.



Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surcharge élevée
- Longue durée de vie



Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement



pes

product
engineering
services

Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com