



Moteur Brushless DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité Energétique  
Economique - Bruit faible - Inductance Faible  
Longue durée de vie - Pas de crantage - Faible  
inertie - Robuste

 Feature

| SVTN A 01-2453-36-D-H   |              |
|-------------------------|--------------|
| Tension nominale        | 36 V         |
| Vitesse hors charge     | 15202 rpm    |
| Courant hors charge     | 115 mA       |
| Vitesse nominale        | 14211 rpm    |
| Couple nominal          | 20.000 mNm   |
| Courant nominal         | 1.010 A      |
| Couple de décrochage    | 307.000 mNm  |
| Courant de décrochage   | 13.800 A     |
| Efficacité max.         | 82.600 %     |
| Résistance du terminal* | 2.600 Ω      |
| Inductance du terminal* | 0.440 mH     |
| Constante de couple     | 22.430 mNm/A |
| Constante de vitesse    | 426 mNm/V    |

**Notice :** Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

# MOTEURS DC SANS BALAIS À 2 PÔLES

| SVTN A 01-2453-36-D-H        |               |
|------------------------------|---------------|
| Gradient vitesse/couple      | 49.60 rpm/mNm |
| Constante de temps mécanique | 3.100 ms      |
| Inertie du rotor             | 5.900 gcm²    |

Généralement utilisés dans le secteur médical et les outils chirurgicaux, ces moteurs intègrent les caractéristiques de la gamme SVTN A et en constituent une version optimisée pour les projets à grande vitesse. Grâce à un équilibrage précis du rotor et à l'utilisation de roulements spéciaux, stabilité maximale et bruit minimal sont garantis.



## Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surcharge élevée
- Longue durée de vie



## Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement



**pes**

product  
engineering  
services

Zoning de la Rivière, 65  
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40  
E : service@pes-sa.com