



Moteur Brushless DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité Energétique
Economique - Bruit faible - Inductance Faible
Longue durée de vie - Pas de crantage - Faible
inertie - Robuste

 Feature

SVTN A 01-2854-36-D-O	
Tension nominale	36 V
Vitesse hors charge	8175 rpm
Courant hors charge	65 mA
Vitesse nominale	6891 rpm
Couple nominal	35.000 mNm
Courant nominal	0.910 A
Couple de décrochage	223.000 mNm
Courant de décrochage	5.400 A
Efficacité max.	79.300 %
Résistance du terminal*	6.600 Ω
Inductance du terminal*	1.410 mH
Constante de couple	41.550 mNm/A
Constante de vitesse	230 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

MOTEURS DC SANS BALAIS À 2 PÔLES

SVTN A 01-2854-36-D-O	
Gradient vitesse/couple	36.70 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	3.300 ms
Inertie du rotor	8.500 gcm²

Généralement utilisés dans le secteur médical et les outils chirurgicaux, ces moteurs intègrent les caractéristiques de la gamme SVTN A et en constituent une version optimisée pour les projets à grande vitesse. Grâce à un équilibrage précis du rotor et à l'utilisation de roulements spéciaux, stabilité maximale et bruit minimal sont garantis.



Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surcharge élevée
- Longue durée de vie



Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement



pes

product
engineering
services

Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com