



Moteur Brushless DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité Energétique
 Economique - Bruit faible - Inductance Faible
 Longue durée de vie - Pas de crantage - Faible
 inertie - Robuste

Feature

SVTN A 01-3260-36-D-O	
Tension nominale	36 V
Vitesse hors charge	10937 rpm
Courant hors charge	130 mA
Vitesse nominale	9931 rpm
Couple nominal	50.000 mNm
Courant nominal	1.730 A
Couple de décrochage	544.000 mNm
Courant de décrochage	17.600 A
Efficacité max.	83.500 %
Résistance du terminal*	2.100 Ω
Inductance du terminal*	0.900 mH
Constante de couple	31.200 mNm/A
Constante de vitesse	306 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

MOTEURS DC SANS BALAIS À 2 PÔLES

SVTN A 01-3260-36-D-O

Gradient vitesse/couple	20.10 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	3.300 ms
Inertie du rotor	15.500 gcm ²

Généralement utilisés dans le secteur médical et les outils chirurgicaux, ces moteurs intègrent les caractéristiques de la gamme SVTN A et en constituent une version optimisée pour les projets à grande vitesse. Grâce à un équilibrage précis du rotor et à l'utilisation de roulements spéciaux, stabilité maximale et bruit minimal sont garantis.



Avantages

Technologie de bobinage sans corps
métallique

Bonne dissipation de la chaleur et capacité
de surchage élevée

Longue durée de vie



Bénéfices

Léger et compact, intégration facilitée

Fiabilité élevée

Bon retour sur investissement



Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com