



Moteurs BLDC Slotless

Haute Vitesse - Longévité - Economique Faible inertie
- Efficacité énergétique - Bruit faible - Haute fiabilité

 Feature

SVTN A 02-1644-24-S-O	
Tension nominale	24 V
Vitesse hors charge	30580 rpm
Courant hors charge	95 mA
Vitesse nominale	28134 rpm
Couple nominal	7.500 mNm
Courant nominal	1.100 A
Couple de décrochage	93.800 mNm
Courant de décrochage	12.700 A
Efficacité max.	83.400 %
Résistance du terminal*	1.900 Ω
Inductance du terminal*	0.120 mH
Constante de couple	7.440 mNm/A
Constante de vitesse	1284 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

MOTEURS DC SANS BALAIS À HAUTE VITESSE

SVTN A 02-1644-24-S-O	
Gradient vitesse/couple	326.00 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	2.800 ms
Inertie du rotor	0.820 gcm²

Généralement utilisés dans le domaine médical pour les outils chirurgicaux, ces moteurs combinent les caractéristiques de la gamme SVTN A pour fournir une solution optimisée aux fonctions qui requièrent des vitesses élevées. Grâce à un équilibrage précis du rotor et l'utilisation de roulements spéciaux, ces moteurs présentent une stabilité maximale et un bruit réduit.



Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surcharge élevée
- Longue durée de vie



Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement



pes

product
engineering
services

Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com