



Moteurs BLDC Slotless

Haute Vitesse - Longévité - Economique Faible inertie
- Efficacité énergétique - Bruit faible - Haute fiabilité

 Feature

SVTN A 02-1656-30-S-O	
Tension nominale	30 V
Vitesse hors charge	40775 rpm
Courant hors charge	89 mA
Vitesse nominale	38438 rpm
Couple nominal	6.000 mNm
Courant nominal	0.950 A
Couple de décrochage	105.000 mNm
Courant de décrochage	15.100 A
Efficacité max.	85.200 %
Résistance du terminal*	1.990 Ω
Inductance du terminal*	0.140 mH
Constante de couple	6.980 mNm/A
Constante de vitesse	1367 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

MOTEURS DC SANS BALAIS À HAUTE VITESSE

SVTN A 02-1656-30-S-O	
Gradient vitesse/couple	390.00 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	2.500 ms
Inertie du rotor	0.610 gcm²

Généralement utilisés dans le domaine médical pour les outils chirurgicaux, ces moteurs combinent les caractéristiques de la gamme SVTN A pour fournir une solution optimisée aux fonctions qui requièrent des vitesses élevées. Grâce à un équilibrage précis du rotor et l'utilisation de roulements spéciaux, ces moteurs présentent une stabilité maximale et un bruit réduit.



Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surcharge élevée
- Longue durée de vie



Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement



pes

product
engineering
services

Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com