



Moteurs BLDC Slotless

Haute Vitesse - Longévité - Economique Faible inertie
 - Efficacité énergétique - Bruit faible - Haute fiabilité

 Feature

SVTN A 02-2057-18-S-O	
Tension nominale	18 V
Vitesse hors charge	50202 rpm
Courant hors charge	210 mA
Vitesse nominale	46263 rpm
Couple nominal	15.000 mNm
Courant nominal	4.610 A
Couple de décrochage	191.000 mNm
Courant de décrochage	56.300 A
Efficacité max.	88.200 %
Résistance du terminal*	0.320 Ω
Inductance du terminal*	0.040 mH
Constante de couple	3.410 mNm/A
Constante de vitesse	2799 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

MOTEURS DC SANS BALAIS À HAUTE VITESSE

SVTN A 02-2057-18-S-O

Gradient vitesse/couple	263.00 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	2.500 ms
Inertie du rotor	0.910 gcm ²

Généralement utilisés dans le domaine médical pour les outils chirurgicaux, ces moteurs combinent les caractéristiques de la gamme SVTN A pour fournir une solution optimisée aux fonctions qui requièrent des vitesses élevées. Grâce à un équilibrage précis du rotor et l'utilisation de roulements spéciaux, ces moteurs présentent une stabilité maximale et un bruit réduit.



Avantages

Technologie de bobinage sans corps
métallique

Bonne dissipation de la chaleur et capacité
de surcharge élevée

Longue durée de vie



Bénéfices

Léger et compact, intégration facilitée

Fiabilité élevée

Bon retour sur investissement



pes

product
engineering
services

Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com