



Moteurs DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité énergétique -
Haute fiabilité Inductance faible - Inertie faible -
Bonne dissipation thermique Longévité -
Economique - Pas de crantage

 Feature

SVTN B 01-2030-24-S-WG	
Tension nominale	24 V
Vitesse hors charge	9100 rpm
Courant hors charge	8 mA
Vitesse nominale	7781 rpm
Couple nominal	3.780 mNm
Courant nominal	0.160 A
Couple de décrochage	26.000 mNm
Courant de décrochage	1.050 A
Efficacité max.	83.300 %
Résistance du terminal*	22.900 Ω
Inductance du terminal*	1.900 mH
Constante de couple	25.000 mNm/A
Constante de vitesse	379 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Gradient vitesse/couple	349.40 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	8.740 ms
Inertie du rotor	2.420 gcm ²

La conception spécifique d'un moteur à courant continu sans noyau offre plusieurs avantages par rapport à la technologie traditionnelle à noyau métallique. Une première valeur ajoutée est donnée par la masse et l'inertie plus faibles du rotor, ce qui permet des taux d'accélération et de décélération très élevés. De plus, l'absence de métal réduit les pertes qui y sont associées pour fournir des rendements plus élevés (jusqu'à 90%) que les moteurs à courant continu traditionnels. Enfin, la conception sans noyau réduit l'inductance du bobinage, ce qui élimine les étincelles entre les balais et le commutateur, augmentant la durée de vie du moteur et réduisant les interférences électromagnétiques (EMI). Les moteurs DC sans noyau que nous proposons sont disponibles dans une large gamme de tailles et nous pouvons montrer une grande flexibilité quant aux exigences spécifiques.



Avantages

Technologie de bobinage sans corps
métallique.....
Bonne dissipation de la chaleur et capacité
de surcharge élevée.....
Longue durée de vie



Bénéfices

Léger et compact, intégration facilitée.....
Fiabilité élevée.....
Bon retour sur investissement



pes

product
engineering
services

Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com