



Moteurs DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité énergétique -
Haute fiabilité Inductance faible - Inertie faible -
Bonne dissipation thermique Longévité -
Economique - Pas de crantage

 Feature

SVTN B 01-2230-12-S-OM	
Tension nominale	12 V
Vitesse hors charge	10200 rpm
Courant hors charge	24 mA
Vitesse nominale	9078 rpm
Couple nominal	2.730 mNm
Courant nominal	0.270 A
Couple de décrochage	24.900 mNm
Courant de décrochage	2.260 A
Efficacité max.	80.400 %
Résistance du terminal*	5.310 Ω
Inductance du terminal*	0.360 mH
Constante de couple	11.120 mNm/A
Constante de vitesse	850 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Gradient vitesse/couple	410.40 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	10.630 ms
Inertie du rotor	2.470 gcm ²

La conception spécifique d'un moteur à courant continu sans noyau offre plusieurs avantages par rapport à la technologie traditionnelle à noyau métallique. Une première valeur ajoutée est donnée par la masse et l'inertie plus faibles du rotor, ce qui permet des taux d'accélération et de décélération très élevés. De plus, l'absence de métal réduit les pertes qui y sont associées pour fournir des rendements plus élevés (jusqu'à 90%) que les moteurs à courant continu traditionnels. Enfin, la conception sans noyau réduit l'inductance du bobinage, ce qui élimine les étincelles entre les balais et le commutateur, augmentant la durée de vie du moteur et réduisant les interférences électromagnétiques (EMI). Les moteurs DC sans noyau que nous proposons sont disponibles dans une large gamme de tailles et nous pouvons montrer une grande flexibilité quant aux exigences spécifiques.



Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique.....
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surcharge élevée.....
- Longue durée de vie.....



Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée.....
- Fiabilité élevée.....
- Bon retour sur investissement.....



pes

product
engineering
services

Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com