Moteurs DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité énergétique - Haute fiabilité Inductance faible - Intertie faible - Bonne dissipation thermique Longévité - Economique - Pas de crantage

Feature

	SVTN B 01-3256-48-S-OG
Tension nominale	48 V
Vitesse hors charge	6800 rpm
Courant hors charge	50 mA
Vitesse nominale	6052 rpm
Couple nominal	57.100 mNm
Courant nominal	0.900 A
Couple de décrochage	519.100 mNm
Courant de décrochage	7.800 A
Efficacité max.	84.600 %
Résistance du terminal*	6.150 Ω
Inductance du terminal*	0.960 mH
Constante de couple	66.970 mNm/A
Constante de vitesse	141 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

MOTEURS DC 2 PÔLES À BALAIS

	SVTN B 01-3256-48-S-OG
Gradient vitesse/couple	13.10 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	3.800 ms
Inertie du rotor	27.680 gcm²

La conception spécifique d'un moteur à courant continu sans noyau offre plusieurs avantages par rapport à la technologie traditionnelle à noyau métallique. Une première valeur ajoutée est donnée par la masse et l'inertie plus faibles du rotor, ce qui permet des taux d'accélération et de décélération très élevés. De plus, l'absence de métal réduit les pertes qui y sont associées pour fournir des rendements plus élevés (jusqu'à 90%) que les moteurs à courant continu traditionnels. Enfin, la conception sans noyau réduit l'inductance du bobinage, ce qui élimine les étincelles entre les balais et le commutateur, augmentant la durée de vie du moteur et réduisant les interférences électromagnétiques (EMI). Les moteurs DC sans noyau que nous proposons sont disponibles dans une large gamme de tailles et nous pouvons montrer une grande flexibilité quant aux exigences spécifiques.

Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surchage élevée
- Longue durée de vie

Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement

pes product engineering services
Zoning de la Rivièrette, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)
T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com