

Changeurs d'outils robotiques manuels | Modules d'interfaces électriques | SEK100- 1FE12

Sous titre

**Le module SEK100-1FE12 : la solution compacte et personnalisée
pour vos besoins électriques**





Le SEK100 version FE est un module électrique très pratique qui peut être utilisé avec différents robots manuels et le changeurs d'outil AC063. Il est solide, résistant aux températures extrêmes et adaptés aux applications exigeantes. Le module améliore la productivité, ce qui peut réduire les coûts et augmenter la fiabilité de vos applications robotiques.

Le SEK100 est un module électrique clé en main pour une utilisation sécurisée dans les applications robotiques. Avec ses 12 points de contact, il peut être utilisé dans différentes applications de robotisées avec un changement d'outils manuel et automatique. Il facilite la connexion des systèmes de commande et des interfaces électriques pour une connexion rapide et stable. Le module est compact, adapté aux installations d'outils de précision et compatible avec différents types de changeurs d'outils. .

Avantages

- La version FE permet une grande modularité de la connectique
- Le module SEK100 est compatible avec différents types de changeurs, le rendant très polyvalent.
- Le module permet une connexion rapide grâce à son connecteur central.
- Avec une durée de vie allant jusqu'à 50 000 cycles, le SEK100 offre résistance accrue aux applications les plus exigeantes.

Bénéfices

- Productivité accrue avec des connectiques robustes
- Une grande flexibilité dans les connectiques de sorties
- Diminution des temps de maintenance avec un taux de cycles très élevé du corps du module

Industries liées

A votre service

Besoin d'aide pour sélectionner le bon produit ?

Besoin de plus d'information ?

[Contactez-nous](#)

- [PDF](#)
-

- [Fiche technique](#)
- [Plans](#)
- [3D](#)

SEK100-1FE12

Température de fonctionnement -30 to +120 °C

Type Modules d'interfaces électriques

Taille 38 x 25.5 x 40 mm

Indice de protection IP40

Poids 0.040 0.040

Durabilité des contacts 50000 cycles

Matériaux Al, anod.

Pression de fonctionnement -1 to 8 bar

Canaux électriques 12 x 2A (63-120V, 20m?)

Remarque : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la

configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Pas de fichiers actuellement

Pour plus d'informations

[Contactez-nous](#)

Pas de fichiers actuellement

Pour plus d'informations

[Contactez-nous](#)

The manual Tool Changers are designed and manufactured by GRIP Gmbh.

Product Engineering Services is the Distributor of GRIP for the territory of Belgium and France

Applications