



 Feature

|                                                      | Adaptateur maître | Adaptateur coté outil |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Référence                                            | G-SHS050-O        | G-SHS050-U            |
| Charge utile                                         | 40 kg             |                       |
| Moment - Mx, My                                      | 700 Nm            |                       |
| Moment - Mz                                          | 48 Nm             |                       |
| Répétabilité - X, Y                                  | 0.020 mm          |                       |
| Charge axiale maximum (aucun dommage si dépassement) | AL, Anod.         |                       |

 Conditions de fonctionnement

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement         | 5-60°C   |
| Pression de fonctionnement            | 6 bar ±1 |
| Pression pneumatique de l'utilisateur | 6 bar ±1 |

# OPTIMISEZ VOS PROCESSUS AVEC LE SHS050 : LE CHANGEUR D'OUTIL RAPIDE ET FIABLE POUR UNE PRODUCTION SANS INTERRUPTION.

Le changeur d'outils **SHS050** est conçu pour faciliter les changements rapides d'équipements dans diverses applications industrielles. Agissant comme un connecteur mécanique fiable et répétable, il permet de changer d'outil robot ou de rendre des supports d'outils mobiles avec une grande simplicité. Ce dispositif améliore la polyvalence et l'évolutivité de vos systèmes tout en réduisant les temps d'arrêt. Grâce à son installation facile et à ses passages pneumatiques intégrés il remplacera aisément la référence **SHA-050-000-000** assurant la compatibilité avec le **SCHUNK-0310400 SHK-040-000-000** et le **SCHUNK-0310401 SHA-040-000-000**, garantissant des performances constantes et un gain de temps lors des opérations de maintenance.



## Avantages

Résiste à des charges élevées malgré son faible poids

Peut être déverrouillé et fermé avec une seule poignée

Peut effectuer jusqu'à 5 000 cycles de changement

Interface selon la norme DIN EN ISO 9409-1



## Bénéfices

Ne demande pas de renforcer la structure mécanique de votre équipement pour être intégré.

Économies de coûts grâce à une réduction des temps d'arrêt de maintenance.

Amélioration de la polyvalence et de la capacité d'évolution de l'équipement ce qui peut amener des gains de productivités.

Solutions universellement adaptables pour répondre à vos besoins spécifiques.

Évite le recours à la conception d'interfaces de montage spécifiques



**pes**

product  
engineering  
services

Zoning de la Rivière, 65  
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40  
E : [service@pes-sa.com](mailto:service@pes-sa.com)