



Le nouveau D85 est un outil magnétique compact destiné à la manutention de tôles métalliques.

 Feature

D85	
Poids	0.67 kg
Charge de rupture max. ¹	56.90 kg
Charge de travail ²	14.00 kg
Épaisseur optimale du matériau	2.00 mm
Cisaillement max.	14.20 kg
Hauteur totale	99.00 mm
Surface magnétique utile	54.0x28.5 mm

¹ Facteur de sécurité 2:1
² Facteur de sécurité 4:1

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

CHAMP SURFACIQUE POUR TÔLES FINES, COMPACT ET MONTAGE SIMPLIFIÉ

Bénéficiant de la technologie à champ surfacique multiple, cet outil pneumatique est parfait pour le dépilage ou la manutention de pièces fines là où d'autres aimants n'auraient aucune force de prise.



Avantages

Vérin pneumatique double effet offrant un rendement de commutation élevé

Champ surfacique permettant un dépilage précis

Sécuritaire même en cas de perte de pression

Interface de montage simplifiée



Bénéfices

Coûts de maintenance limités

Temps de cycle réduit

Coûts d'intégration maîtrisés



pes

product
engineering
services

Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com